

Xerox® WorkCentre™ 7830/7835/7845/7855

Impresora multifunción en color

La impresora multifunción en color de la serie WorkCentre 7800 está creada con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com.



Características técnicas	WorkCentre 7830	WorkCentre 7835	WorkCentre 7845	WorkCentre 7855
Velocidad Color/Blanco y negro	Hasta 30 ppm/30 ppm	Hasta 35 ppm/35 ppm	Hasta 45 ppm/45 ppm	Hasta 50 ppm/55 ppm
Ciclo de producción mensual¹	Hasta 90.000 páginas	Hasta 110.000 páginas.	Hasta 200.000 páginas	Hasta 300.000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado²	8.000 a 12.000 páginas	10.000 a 15.000 páginas	16.000 a 20.000 páginas	18.000 a 22.000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	160 GB del sistema, Doble núcleo 1,2 GHz, 2 GB del sistema y 1 GB de memoria de páginas			
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, adaptador optativo para red inalámbrica (con Kit de conexión inalámbrica)			
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, Panel de control remoto, Soporte en línea (desde la interfaz de usuario y controlador de impresión), Clonación de la configuración			
Controlador opcional	Servidor de red EFI Fiery, Paquete de productividad EFI, concentrador EFI Ethernet Kit			
Copia e impresión				
Impresión de la primera página Color / Blanco y negro	En solo 9/7,7 segundos		En solo 7,5/6,4 segundos	En sólo 7,1/5,9 segundos
Resolución de impresión y copia	Copia: hasta 600 × 600 ppp; Impresión: hasta 1200 × 2400 ppp			
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, especificación de papel XML (XPS®)³ (opción)			
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Configuración de controlador Earth Smart, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Ajuste de escala, supervisor de trabajos, Colour By Words			
Impresión móvil	Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (opción), Xerox® Mobile Print Cloud (opción), Xerox® PrintBack, certificación Mopria™			
Escaneado				
De serie	Destinos: Escaneado a buzón; Escaneado a USB; Escaneado a correo electrónico; Escaneado a red. Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Cómodas funciones: Escaneado a destino predefinido, Escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF cifrado o protegido con contraseña, PDF/PDF/A linearizado			
Opción	Paquetes de software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional, varias soluciones disponibles a través de Alliance Partners de Xerox®			

Fax				
Características de serie	Fax por Internet, elaboración de trabajos de fax, servidor de fax en red			
Características optativas	Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, fax autónomo (opciones de una y dos líneas), incluye fax para red, varias soluciones disponibles a través de Alliance Partners de Xerox®			
Seguridad				
Características de serie	McAfee® integrado, compatible con McAfee ePolicy (ePO), protección mediante borrado del disco duro, cifrado de 256 bits (compatible con FIPS 140-2), certificación de criterios comunes (ISO 15408), impresión confidencial con borrado programado, fax confidencial, escaneado confidencial, correo electrónico confidencial, integración Identity Services Engine (ISE) TrustSec de Cisco®, autenticación de red, SSL, SNMPv3, historial de seguimiento, controles de acceso, permisos de usuario			
Características optativas	Control de integridad McAfee, kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), sistema de identificación unificada para acceso confidencial®			
Contabilidad				
Características de serie	Contabilidad de serie Xerox® (copias, impresión, escáner, fax y correo electrónico), otras opciones de contabilidad red			
Características optativas	Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, varias soluciones disponibles a través de Alliance Partners de Xerox®			
Características del equipo				
Idiomas del panel de control	Inglés de EE. UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán			
Accesorios				
Opción	Alimentador de gran capacidad (HCF) Bandeja de sobres (reemplaza la bandeja 1) Módulo de acabado de oficina integrado (opción sólo con 7830/7835) Módulo de acabado para oficina LX Generador de folletos para módulo de acabado LX para oficina Taladro para módulo acabado LX para oficina Módulo de acabado profesional Grapadora Superficie de trabajo Kit para tarjeta inteligente Xerox® Secure Access Unified ID System® Servidor de red EFI Fiery® Fax autónomo (opciones de una y dos líneas, incluye fax en LAN) Kit de conexión inalámbrica Kit de activación de control de integridad McAfee Kit opción de impresión XPS			
Conexión a dispositivos auxiliares (opcional)	También llamado dispositivo de acceso auxiliar, se trata de una interfaz con aparatos de control de acceso de otros fabricantes, como monederos y lectores de tarjetas.			
Características eléctricas				
	Tensión: 220-240 VCA ± 10 % Frecuencia: 50/60 Hz ± 3 %, 10 A			
Consumo de energía	WorkCentre 7830	WorkCentre 7835	WorkCentre 7845	WorkCentre 7855
En funcionamiento (promedio)	643 W	691 W	764 W	862 W
Modo de espera	62 W		95,9 W	121 W
Modo de bajo consumo	59 W		80,5 W	94,6 W
Apagado automático y modo de suspensión	4,8 W (tiempo predeterminado hasta modo hibernación: 2 minutos)			
Calentamiento (desde apagado)	En tan solo 194 segundos (depende del número de servicios registrados)			
Recuperación desde modo de bajo consumo	< 9 segundos			

Entorno de funcionamiento				
Margen de temperaturas válido	De 10 a 28 °C			
Humedad relativa necesaria	Del 15 al 85 %			
Niveles de ruido				
Funcionamiento	6.5 LwAd (B)	6.5 LwAd (B)	6.6 LwAd (B)	6.8 LwAd (B)
En reposo	3.5 LwAd (B)	3.4 LwAd (B)	3.6 LwAd (B)	3.6 LwAd (B)
Niveles de ruido				
Funcionamiento	54 LpAd (dBA)	54.3 LpAd (dBA)	55.7 LpAd (dBA)	55.8 LpAd (dBA)
En reposo	16.5 LpAd (dBA)	16.5 LpAd (dBA)	18.5 LpAd (dBA)	18.5 LpAd (dBA)
Dimensiones y peso	Ancho	Profundo	Alto	Peso
Modelo básico	640 mm	699 mm	1.149,2 mm	151,9 kg
Con módulo de acabado de oficina integrado (solo con 7830/7835)	1.129 mm	699 mm	1.149,2 mm	158 kg
Con módulo de acabado para oficina LX (con generador de folletos)	1.666 mm	709 mm	1.149,2 mm	183 kg
Con módulo de acabado profesional	1.922 mm	699 mm	1.149,2 mm	239 kg
Con alimentador de gran capacidad y módulo de acabado profesional.	1.922 mm	699 mm	1.149,2 mm	268 kg
Homologaciones				
	Clase A de la FCC (EE. UU.), Clase A de ICES (Canadá) Lista CSA (UL 60950-1, segunda edición) certificación CB (IEC 60950-1, segunda edición) Marca GS ENERGY STAR® 2.0 GOST NOM Blue Angel Environmental Choice Marca CE Criterios comunes (norma IEEE 2600.2) Homologación Citrix® WHQL Preparado para IPv6 Cerner MEDITECH SAP Para ver la lista más reciente de las certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications			
Manejo de papel	WorkCentre 7830	WorkCentre 7835	WorkCentre 7845	WorkCentre 7855
Alimentador automático de documentos a doble cara				
Capacidad ⁴	110 hojas		130 hojas (automático a doble cara, una sola pasada)	
Velocidad	hasta 70 imágenes por minuto en blanco y negro y en color (una cara)		hasta 80 imágenes por minuto en blanco y negro y en color (una cara) / hasta 133 imágenes por minuto en blanco y negro y en color (doble cara)	
Tamaños de papel detectados	De A5 hasta A3			
Gramajes	De 50 a 128 g/m²			
Bandeja de desvío				
Capacidad ⁴	100 hojas			
Tamaños	Tamaños personalizados: de 89 × 98 a 320 × 483 mm			
Gramajes	Desde 55 hasta 300 g/m²			

Tipos	Papel carta Tarjetas Cartulina Personalizado Sobres Tarjeta estucada Tarjeta de alto gramaje estucada Tarjetas de alto gramaje Tarjeta de alto gramaje impresa Tarjetas estucadas de alto gramaje Tarjetas de alto gramaje estucadas impresas Taladrado Etiquetas Membrete Poco gramaje Tarjetas de poco gramaje Tarjeta de poco gramaje impresa Tarjeta estucada de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje impresa Normal Normal impreso Preimpreso Reciclado Transparencias
Modelo de 4 bandejas para 520 hojas. Total 2.180 hojas (opción solo con WorkCentre 7830/7835)	
Capacidad⁴	Bandejas 1 a 4: 520 hojas cada bandeja
Tamaños	Bandeja 1: tamaños personalizados, de 140 × 182 a 297 × 432 mm Bandejas 2-4: tamaños personalizados desde 139,7 × 182 mm hasta SRA3
Gramajes	De 60 a 256 g/m ²
Tipos	Papel carta Tarjetas Tarjeta impresa Personalizado Tarjeta estucada Tarjeta de alto gramaje estucada impresa Tarjetas de alto gramaje Tarjeta de alto gramaje impresa Tarjetas estucadas de alto gramaje Tarjetas de alto gramaje estucadas impresas Taladrado Etiquetas Membrete Poco gramaje Tarjetas de poco gramaje Tarjeta de poco gramaje impresa Tarjeta estucada de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje impresa Normal Normal impreso Preimpreso Reciclado Transparencias
Modelo de bandeja doble de gran capacidad. Total 3.140 hojas (en todos los modelos)	
Capacidad⁴	Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 867 hojas Bandeja 4: 1.133 hojas
Tamaños	Bandeja 1: tamaños personalizados, de 140 × 182 a 297 × 432 mm Bandeja 2: tamaños personalizados, de 140 × 182 a 320 × 458 mm Bandejas 3 a 4: tamaños estándar: A4
Gramajes	De 60 a 256 g/m ²

Tipos	Papel carta Tarjetas Personalizado Tarjeta estucada Taladrado Etiquetas Membrete Tarjeta de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje Normal Preimpreso
Alimentador de gran capacidad (HCF) (opcional)	
Capacidad⁴	2.000 hojas
Tamaños	Tamaños estándar: A4, alimentado por lado largo
Gramajes	De 55 a 256 g/m ²
Bandeja de sobres (opcional: reemplaza bandeja 1)	
Capacidad⁴	Hasta 60 sobres
Tamaños	DL, C5, C6 Tamaños personalizados: de 98 × 148 a 162 × 241 mm
Gramajes	Desde 75 hasta 90 g/m ²
Capacidad total	
Capacidad total del equipo⁴	5.140 hojas
Acabado	
Bandejas de salida (de serie):	
Bandejas apiladoras⁴	Bandeja doble de salida desplazadora: hasta 250 hojas cada una Bandeja cara arriba lado izquierdo: hasta 100 hojas
Módulo de acabado de oficina integrado (opción con 7830/7835)	
Bandeja apiladora	500 hojas de 80 g/m ² A4 o 250 hojas de 80 g/m ² A3
Tamaños	Desde 89 × 98 hasta 297 × 432 mm
Gramajes	De 60 a 256 g/m ²
Grapado	Sencillo Grapado automático (50 hojas máximo): Hojas A4/B5 (menos de 90 g/m ² o 2 tapas de 220 g/m ²) 30 hojas máximo: Hojas A3/B4 hojas (menos de 90 g/m ² o 2 tapas de 220 g/m ²)
Opción módulo de acabado LX para oficina	
Capacidad⁴	Bandeja apiladora: 2.000 hojas sin grapar, 1.000 hojas con una sola grapa o 750 con doble grapa (A4)
Tamaños	182 × 210 to 297 × 432 mm
Gramajes	De 60 a 256 g/m ²
Grapado en varias posiciones	50 hojas, 90 g/m ²
Taladro (opcional)	Taladro de 2 y 4 orificios
Generador de folletos para el módulo de acabado de oficina LX (pliegue con surco, grapado para encuadernado) (opción)	
Capacidad⁴	40 folletos (de 2 a 15 hojas por folleto, de 80 g/m ² o inferior)
Tamaños	A4, B4, A3 SEF
Encuadernado con grapas	2-15 hojas/Folleto de 8-60 páginas 60 a 90 g/m ²
Cuadernillo/Plegado	De 1 a 15 hojas (sin grapar)

Módulo de acabado profesional (opción)				
Capacidad ⁴	Bandeja superior: 500 hojas de tamaño A4 sin grapar Bandeja grapadora apiladora: 1.500 hojas de A4/A3/SRA3 sin grapar, 200 juegos A4 grapados o 100 juegos A3/SRA3 grapados			
Tamaños	A6 a SRA3 para apilado B5 a A3 para grapado			
Gramajes	De 60 a 220 g/m²			
Grapado	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo): 90 g/m² Admite A3, A4, B4 y B5			
Taladro (de serie)	Taladro de 2 o 4 orificios Taladro de cuatro orificios, formato sueco (opcional)			
Generador de folletos	Encuadernado de folletos con grapas hasta 15 hojas (una portada de 169 g/m² más catorce hojas de 90 g/m²) Plegado de dípticos hasta 5 hojas Admite A3, A4 y SRA3			
Grapadora (opción: uso recomendado con superficie de trabajo optativa)				
Capacidad ⁴	Grapado de 50 hojas 5.000 grapas Requiere una toma de corriente separada			
Copia	WorkCentre 7830	WorkCentre 7835	WorkCentre 7845	WorkCentre 7855
Impresión de la 1.ª copia (A4 desde platina hasta bandeja central) (Color / Blanco y negro)	En solo 8,4 segundos En solo 6,7 segundos	En solo 8,2 segundos En solo 6,8 segundos	En solo 7,5 segundos En solo 6,2 segundos	En sólo 7,1 segundos En solo 5,5 segundos
Lados (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1			
Cantidad	De 1 a 9.999			
Resolution (max.)	Hasta 600 × 600 ppp			
Reducción y ampliación	Zoom variable de 25 a 400 % en intervalos del 1 %			
Trabajos simultáneos	Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)			
Funciones de copia	Anotaciones y sellado Bates™ (con función de color y ajuste de tamaño de fuente) Autenticación para Servicios (por ejemplo, copia en color) Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido Cambio automático de bandejas Doble Cara Automática Creación de folletos Elaboración de trabajos: (permite hacer una programación e imprimir pruebas de cada sección o borrar la última mientras se elabora el trabajo) Clasificación Portadas (sólo tapa, tapa y contratapa, solo contratapa, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresas) Separadores (en blanco) Borrado de bordes Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copia de tarjetas de identificación Ajustes de calidad de la imagen Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático) Imagen invertida (negativa o especular) Interrupción de trabajos extensos Impresión de varias páginas en una (hasta 15 columnas × 15 filas) Juego de muestras Configuración de la opción Guardar trabajo. Color único Grapado Transparencias			

Xerox® Copier Assistant®	Xerox® Copier Assistant® traslada a un ordenador las funciones y manejo de la pantalla táctil del dispositivo. Solo hay que conectar la máquina al ordenador del usuario a través del puerto USB. El programa tiene funciones de conversión de texto a voz, ampliación de los caracteres de la pantalla y, además, permite acceder fácilmente a las funciones de copia básicas y avanzadas de la máquina desde el teclado del ordenador. Compatible con la Sección 508 Para más información o para descargar gratis Xerox® Copier Assistant, visite www.xerox.com
Impresión	
Resolución de impresión	Hasta 1200 × 2400 ppp
Funciones de impresión	Configuración fija para cada programa Activación/desactivación impresión de hoja separadora de trabajos Estado bidireccional en tiempo real Opciones de color personalizado (Colour By Words) Selección de portadas Impresión programada (a una hora específica) Permisos de usuario Opciones de resolución (resolución normal, alta y mejorada, ahorro de tóner) Identificación de trabajo (id. de impresión o separador, id. de impresión en márgenes en la primera página sólo o en todas) Diseño y marca de agua (varias páginas en una (hasta 16), diseño y acabado de folletos, ajuste a papel) Datos combinados Selección de papel por atributos Fax por LAN (requiere kit de fax opcional) Juego de muestras Trabajos de impresión guardados (los trabajos en color se pueden imprimir como blanco y negro) Impresión confidencial con borrado programado Páginas especiales (excepciones: portadas, inserciones, separadores) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Características de sostenibilidad (configuración de Xerox® Earth Smart, doble cara, miniaturas, Desactivar separadores e imprimir ID, conjunto de muestras inteligente, retener todos los trabajos)
Impresión desde USB	Impresión autónoma desde el puerto USB de tipo A o desde el panel frontal. Compatible con impresión desde el ordenador a través del puerto USB tipo B. Formatos compatibles: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS³, PCL Los trabajos en color se pueden imprimir como blanco y negro
Sistemas operativos	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 y 64 bits) Windows Server 2003 R2 (32 y 64 bits) Windows Server 2008 y R2 (32 y 64 bits) Windows Server 2012 y R2 Windows Vista SP2 (32 y 64 bits) Windows 7 (32 y 64 bits) Windows 8 (32 y 64 bits) Windows 8.1 (32 y 64 bits) Mac OS 10.7, 10.8, 10.9 Linux Redhat Fedora Core 19 X86 Ubuntu 13.10 X64 openSUSE 13.1 X64
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery y NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con pasarela de servidor) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking sobre IP Bonjour® IPv6 FTP confidencial La mayoría de los protocolos no utilizados pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Fuentes	PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y bitmap (compatible con fuentes cirílicas) PostScript 3: 173 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y el Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrece. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.
Controlador de impresión global® de Xerox®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único driver. Ofrece una interfaz sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de servicios de impresión.

Xerox® Pull Print Driver	Herramienta que facilita a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador Xerox® Pull Print amplía la comodidad a una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan administrar y configurar varios controladores. Se utiliza junto con Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.			
Soluciones de impresión				
Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional)	Xerox® Mobile Print Cloud responde a las necesidades de las empresas con personal en desplazamiento y le sitúa a la vanguardia ante la necesidad de impresión móvil, sin ser una carga para el personal, el presupuesto o la infraestructura. Comenzar es cuestión de unos pocos minutos en la nube. Imprima desde cualquier dispositivo móvil en casi cualquier marca de impresora. Impresión precisa con auténtico procesamiento y otras funciones de Microsoft® Office®. Imprima lo que quiera, cuando, donde y como lo necesite.			
Xerox® Mobile Print Solution (opcional)	La solución de impresión Xerox® Mobile Print es una opción ideal para centros en los que se necesite un mayor control y seguridad del servidor local. La solución Xerox® Mobile permite a los usuarios imprimir desde la mayoría de los dispositivos móviles para casi cualquier marca de impresora o impresora multifunción sin controladores ni complejidades añadidas. Basta con introducir un código de liberación (PIN) en el dispositivo y conseguir una impresión precisa con un auténtico procesamiento de Microsoft Office, entre otras características, para usarlo con su servidor, para el despliegue privado en su oficina.			
Libreta de direcciones unificada para fax, fax por internet, correo electrónico y Escaneado a...				
Características	Servicios compatibles: fax, fax por internet, correo electrónico, Escaneado a Contactos máximos: 5.000 Contactos: Admite uno o más destinatarios Favoritos para acceso rápido a números de fax, mensajes electrónicos, etc.			
Información de escaneado adicional	WorkCentre 7830	WorkCentre 7835	WorkCentre 7845	WorkCentre 7855
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).			
Velocidad de entrada	Escanea a 70 ipm en color y hasta 70 ipm en blanco y negro hojas A4 alimentadas por el lado largo.		Escanea a 133 ipm en color y hasta 133 ipm en blanco y negro hojas A4 alimentadas por el lado largo.	
Resolución	72 × 72 ppp to 600 × 600 ppp Densidad: 1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)			
Máxima superficie de escaneado	A3			
Gestión de plantillas de escaneado	Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas de escaneado Xerox® CentreWare® específicas de dispositivos y compartirlas mediante la clonación de dispositivos en otras impresoras multifunción Tipos de informe de confirmación			
Protocolos de red	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS			
Compresión de datos	TIFF en color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, una o varias páginas) PDF o PDF/A con capacidad de búsquedas (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación (para blanco y negro y en MRC)) PDF / PDF/A linearizado			
Campos de gestión de documentos (metadatos)	Únicamente disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: • El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados en la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre de campo, valor predeterminado y otras configuraciones. • Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos			
Funciones de escaneado	Originales de tamaño mezclado Trabajos de escaneado Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Borrado automático de fondo y sombras Tamaño para tamaño (para originales de tamaño mezclado) Compatible con TWAIN/WIA Originales encuadernados Borrado de bordes Reducción y ampliación Botones de escaneado con un solo botón (hasta 10)			

Escaneado a correo electrónico (de serie)	
Funciones de escaneado	- Firmas de correo electrónico: 6 líneas de 128 caracteres máximo texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CWIS por correo electrónico - Escaneado cifrado a correo electrónico (S/MIME) - Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente) - Escaneado automático a auto
Acceso al directorio	Libreta de direcciones con LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes Domino) Libreta de direcciones descargable (formato de archivo separado por comas) Libreta de direcciones unificada
Escaneado a... (de serie)	
Características	Escaneado a USB Escaneado a carpeta de red (utiliza entradas de la libreta de direcciones unificada)
Escaneado en red: programas	
Xerox® Scan to PC Desktop Professional (opción)	Software para PC de escritorio que ofrece funciones avanzadas de digitalización, archivo, edición y organización de documentos. - Programa de visionado de imágenes y gestión de archivos Nuance PaperPort Professional - Funciones PDF completas - Proceso de producción de PDF confidencial de todas las aplicaciones de escaneado - Programa de OCR profesional para archivo y conversión de formato de archivos OmniPage Pro Office (para instalar en PC o puesto cliente) - Image Retriever: remite directamente a ordenadores de mesa las imágenes escaneadas con una Xerox® WorkCentre. También ofrece un sistema de supervisión del buzón de correo electrónico.
Xerox® ConnectKey® for SharePoint® (opcional)	Xerox® ConnectKey for SharePoint simplifica y agiliza la forma de escanear, capturar y almacenar sus documentos en papel. Con su impresora multifunción Xerox® puede dirigir documentos directamente a la carpeta de almacenamiento, tal como lo haría desde su ordenador. En la impresora multifunción, puede buscar la carpeta, dar nombre al documento y agregar la información de indexación clave antes de escanear. Con la flexibilidad para capturar y dirigir hacia SharePoint, junto a las carpetas de Windows, ConnectKey es la solución perfecta para cualquier oficina que necesite para archivar y compartir documentos en papel.
Xerox® ConnectKey® Share to Cloud (opcional)	ConnectKey Share to Cloud proporciona a las empresas funciones de escaneado de documentos sencillas y seguras que conectan su impresora multifunción Xerox® con conocidos servicios en la nube como Google Docs™, Salesforce.com, Office 365 y Dropbox™, dando a los empleados acceso desde cualquier sitio y en todo momento a sus documentos más importantes desde dispositivos móviles.
Xerox® ConnectKey® for DocuShare® (opcional)	Xerox® ConnectKey for DocuShare es una solución de flujo de trabajo de escaneado en un solo paso que simplifica la incorporación de documentos impresos en el flujo de documentos de toda la empresa. Los usuarios pueden escanear fácilmente los documentos directamente en una colección DocuShare o carpeta de Windows a través de una impresora multifunción.
Seguridad	
Características	- Autenticación ampliada - Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, LDAP - Xerox Secure Access Unified ID System® - Autenticación local (base de datos interna) - Autenticación con tarjetas -144k CAC/PIV uso de tarjetas (clave de certificado de 2048 bits) / .NET - Datos seguros - PDF con firma digital cuando se utiliza autenticación mediante Smart Card - Escaneado a correo electrónico cifrado - PDF cifrado con contraseña (plantillas para red solamente) - Impresión confidencial (PIN hasta 10 dígitos o autenticación en red) - Sobreescritura de disco inmediata - Sobreescritura de disco a petición (programada o manual), incluye mejora del área de disco no usada - Cifrado de disco duro a 256 bits FIPS 140-2 - Autorización ampliada - Acceso a SA basado en credenciales de red - Autorización por usuario por servicio - Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color, limitaciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión impresión - Acceso confidencial a la red - IP Filter, IPsec, IPv6, SSL, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) opcional, seguridad del dispositivo - Seguridad integrada McAfee®, desactivación de puertos, incluidos los USB, historial de seguimiento, ocultar los nombres de los trabajos de impresión, control de integridad McAfee (opción) - Homologación de criterios comunes ISO 15408

Xerox Secure Access Unified ID System® Opcional	Xerox® Secure Access Unified ID System integra sus equipos multifunción Xerox® con el PIN o la tarjeta de ID actuales para empleados o estudiantes, proporcionando así un sistema flexible y cómodo de autenticación. Permita que su personal, empleados o estudiantes envíen documentos a un servidor de impresión centralizado. Después, en cualquier impresora multifunción en la red, simplemente inicie la sesión pasando su tarjeta de identificación magnética o de proximidad o su PIN para imprimir de forma segura su trabajo. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions
--	---

Fax	
Funciones de fax para servidor de red	
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3 Varias soluciones disponibles a través de Alliance Partners de Xerox®
Máxima superficie de escaneado	A3
Funciones para el envío de faxes	Escaneado de una o dos caras (hasta A3) Creación de lista de envío (50 números máximo) Elaboración de trabajos, marcación rápida, envío retrasado (hora específica), tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto)
Funciones de impresión de faxes	Impresión a una o dos caras, grapado, impresión confidencial
Resolución de transmisión	Superfina: 400 × 200 ppp (escaneado a 600 × 600 ppp) Fina: 200 × 200 ppp. Normal: 200 × 100 ppp.
Funciones de fax: Fax por Internet	
Capacidad	Transmisión directa de documentos listos para imprimir a faxes de Internet y a programas de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados por correo electrónico desde números de fax por Internet o programas de correo
Acceso a Directorio	Utiliza la libreta de direcciones unificada
Enviar / recibir	TIFF multipágina, PDF solo imagen
Resolución	72 × 72 hasta 600 × 600 ppp Profundidad de bits: 1 bit (en blanco y negro)
Protocolos de red	SMTP (envío), POP3 (recepción)
Normativa	Cumple la norma ITU-T T.37
Funciones de fax autónomo (opción, instalable por el usuario, para 1 y 2 líneas)	
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3
Velocidad/modems	Uno o dos modems V.34: 33.600 bps. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión de cada página Adaptador de terminal analógico ATA con T38 (opcional)
Compresión/velocidad	MH/G3, MMR/SG3
Resolución	Envío autónomo: Normal: 200 × 100 ppp Fina: 200 × 200 ppp Superfina: 600 × 600 ppp Recepción: Acepta todos los tamaños
Funciones para el envío de faxes	Fax por LAN (faxes desde el controlador de la impresora) Reducción automática para transmisión de faxes Estado del trabajo (hoja por hoja) consultable en la máquina Envío programado, elaboración de trabajos, favoritos Reenvío automático desde memoria Inclusión automática de portada Fax por PSTN Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria)
Funciones de recepción de fax	Impresión a una o dos caras Grapado o sin grapar Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, tipo, encabezado) o automático Selección de bandeja de salida Ofrece hasta 200 buzones protegidos con contraseña Recepción confidencial Hora de recepción Retardo de la respuesta automática

Reenvío de faxes	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax sólo en recepción
Informes del fax	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de transmisión, Faxes pendientes, Informe de opciones, Informe de sobrescritura a petición, Informe de buzón, Informe de distribución
Acceso a Directorio	Utiliza la libreta de direcciones unificada Fax de grupo disponible
Reclamada automática	Hasta 14 intentos (según los requisitos de cada país) • Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvío automático	Hasta 5 intentos
Administración del dispositivo	
Compatibilidad de gestión	SNMP versión 1, SNMP versión 2c, SNMP y versión 3 por TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos de host MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 1759 versión 2
Xerox® CentreWare® Web	Programa de servidor basado en Web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo: • Permite gestionar cualquier impresora compatible SNMP de cualquier marca. • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras. • Requiere Windows XP, Vista, o Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y posterior. • Integración de CentreWare disponible para Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de pasarela del servidor: función de gestión centralizada.
Administrador de equipos Xerox®	El Administrador de equipos Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red – de cualquier marca – de toda la empresa. El administrador de equipos Xerox® ofrece lo siguiente: • Supervisión y solución de problemas con equipos • Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación
Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP	Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre sistemas SAP y sus impresoras e impresoras multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están listos para su descarga. www.office.xerox.com/software-solutions
Sistema racional de códigos de barras Xerox® SAP R/3 (opcional)	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox® para SAP y las fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	Sirve para imprimir racionalmente PostScript con impresoras multifunción Xerox® almacenando el programa de Xerox® y las fuentes en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier programa (SAP en puesto o servidor) que admita impresión PostScript. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions
Servicios de Internet CentreWare: páginas web integradas en el equipo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en las controladora de red: • Estado y contenido de las bandejas • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS ³ , TXT, PRN Selección de funciones de salida (a doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapado, plegado, taladro, destino de salida) Opciones de salida (inmediata, grupo de pruebas, diferida y confidencial, guardar trabajo o reimprimir)
Administración de dispositivos	Permite de forma sencilla la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y gestionar el dispositivo
Navegadores	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12

Asistencia técnica	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página Web
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés
Servicios de impresión remota	
Lecturas de contador automáticas (AMR)	Automatiza el proceso de recolección y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Recambio automático de suministros (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
Contabilidad	
Contabilidad de serie Xerox® (de serie)	
Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	Hasta 2.497 cuentas de usuario (identif. de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)
Características	- El administrador puede gestionar la actividad remotamente a través de la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas - El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria
Opciones de contabilidad. Contabilidad de red. Contabilidad de trabajos con programas de otras marcas.	
	- Contabilidad de red mejorada, con datos sobre el uso de cada sistema actualizado al minuto - Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso de impresora, escáner, copiadora, y servidor de fax - Varias opciones disponibles con el programa Xerox® Alliance Partner. Si desea más información, visite www.xerox.com - Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS - WorkCentre requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas - Acepta el inicio de sesión de autenticación y control en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros - Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad
Controlador de red EFI Fiery (opcional)	
Procesador	2,9 GHz, Intel® Pentium® G850 doble núcleo
Memoria (ESS)	1 GB
Disco del sistema	HD de 500 GB
Lenguajes de impresión (PDL)	Adobe® PostScript® 3™
Características	Función Command WorkStation a través de PC o Mac (provisto por el cliente) con Gestión de cola de impresión Vista previa de trabajos Combinación de trabajos Cambiar las propiedades de un trabajo Tablas de color PANTONE® Configuración experta de color: Perfil, procesamiento y simulación. Fiery® VUE FreeForm: funciones de datos variables. Booklet Maker 4.0: un asistente para la creación de folletos. Imprimir desde una unidad flash USB Catálogo de papel Borrado confidencial EFI PrintMe
Conectividad	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Opción	Paquete de productividad EFI (Spot On, trapping automático, carpetas proceso, impresión virtual) EFI Ethernet Hub Kit

Suministros			
Cartucho de tóner (sin contrato)⁵	Blanco y negro	26.000 páginas	006R01513
	Cián	15.000 páginas	006R01516
	Magenta	15.000 páginas	006R01515
	Amarillo	15.000 páginas	006R01514
Limpiador de cinta de transferencia	1 juego	160.000 páginas	001R00613
Segundo rodillo de transferencia	1 juego	200.000 páginas	008R13064
Cartuchos de grapas	Para módulo de acabado de oficina integrado, módulo de acabado de oficina LX, módulo de acabado de oficina y grapadora (1 cartucho por caja)	5.000 cada cartucho	008R12964
	Para generador de folletos para módulo de acabado de oficina LX (8 cartuchos por caja)	2.000 cada cartucho	008R12897
	Para generador de folletos para módulo de acabado profesional (4 cartuchos por caja)	5.000 cada cartucho	008R12925
Cartucho de grapas	Para módulo de acabado de oficina integrado, módulo de acabado de oficina LX, módulo de acabado profesional y grapadora (3 recambios por caja)	5.000 cada recambio	008R12941
Xerox® Smart Kit®			
Tambor⁶	1 cartucho por color	125.000	013R00662
Contenedor de tóner usado⁷	1 cartucho	43.000	008R13061

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista

³ Se necesita la opción XPS para imprimir archivos XPS

⁴ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁵ Supuestos: El volumen de producción del tóner se basa en una cobertura del 5 % en una hoja A4 alimentada por el lado largo. El rendimiento del tóner puede variar debido a múltiples factores, incluyendo entre otros el área de cobertura de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del material de impresión, el modo de funcionamiento, el tipo de aplicación, el volumen de impresión mensual y los puntos establecidos de calidad de la imagen.

⁶ El rendimiento medio del cilindro se basa en una tirada de cinco páginas en hojas A4 alimentadas por el lado largo, con una proporción de 30 % de páginas en color y 70 % de páginas en blanco y negro.

⁷ El rendimiento del contenedor de tóner usado varía en función del tipo de imagen, el porcentaje de área de cobertura y el volumen de tirada.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de la Xerox® Green World Alliance. Para ver más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office

